

1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	Полив водой с сняемого грунта насыпей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 ОЗП=16,44; ЭМ=7,14; ЗПМ=16,44; МАТ=4,61	ФЕР01-02-006-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	1000 м3 уплотненного грунта	0,02	1874,11	37
Восстановление покрытия							
24	24	Розлив вяжущих материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 ОЗП=16,44; ЭМ=7,14; ЗПМ=16,44; МАТ=4,61	ФЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	1 т	0,6	1571,33	943
25	25	Восстановление покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 ОЗП=16,44; ЭМ=7,14; ЗПМ=16,44; МАТ=4,61	ФЕР27-06-020-06 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	1000 м2 покрытия	0,6	44590,96	26755
26	26	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 <i>(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 ОЗП=16,44; ЭМ=7,14; ЗПМ=16,44; МАТ=4,61	ФЕР27-06-021-06 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	1000 м2 покрытия	0,6	20985,84	12592
27	27	Восстановление покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>3 003,10 = 46 666,30 - 96,6 x 452,00</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 ОЗП=16,44; ЭМ=7,14; ЗПМ=16,44; МАТ=4,61	ФЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	1000 м2 покрытия	0,6	3003,1	1802
28	28	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 ОЗП=16,44; ЭМ=7,14; ЗПМ=16,44; МАТ=4,61	ФССЦ-410-0006 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	т	57,96	512,4	29699
Раздел 3. автомобильная дорога подъезд к кладбищу - 200 м²							
29	29	Розлив вяжущих материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 ОЗП=16,44; ЭМ=7,14; ЗПМ=16,44; МАТ=4,61	ФЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	1 т	0,35	1571,33	550
30	30	Восстановление покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>3 003,10 = 46 666,30 - 96,6 x 452,00</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 ОЗП=16,44; ЭМ=7,14; ЗПМ=16,44; МАТ=4,61	ФЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	1000 м2 покрытия	0,5	3003,1	1502